

# Jardin / Habitat / Construction /

## FICHE TECHNIQUE CEM II / B-P 32,5 N CE

<b>Description :</b>	Ciment Portland composé Conforme à la norme EN 197-1
<b>Code article :</b>	000055 – Sac de 25 kg 000056 – Sac de 35 kg
<b>Conditionnement :</b>	56 sacs de 25 kg sur palette Europe 42 sacs de 35 kg sur palette Europe
<b>Composition :</b>	Clinker 67,8% Pouzzolane naturelle 29,8% Calcaire 2,4% Chromate selon RL 2003/53/EG



<b>Domaines d'applications :</b>	A l'intérieur et l'extérieur
<b>Aptitude :</b>	Le ciment est un liant hydraulique (qui durcit sous l'action de l'eau), utilisé dans la préparation des bétons prêt à l'emploi, mortiers, crépis, coulis, enduits et béton préfabriqué.
<b>Propriétés :</b>	Résistance normale début de prise Texture dense Convient pour des constructions hydrauliques Bonne résistance chimique
<b>Stockage :</b>	A l'abri des intempéries, stockage possible jusqu'à 6 mois Sur des caillebotis en bois, au frais et au sec Refermer les emballages entamés immédiatement après usage et utiliser le matériau le plus rapidement possible

**Données techniques :**

<b>Resistance à la compression (MPa)</b>	A 7 jours 32,0 A 28 jours 43,0
<b>Temps de début de prise (min)</b>	205
<b>Stabilité (expansion) (mm)</b>	0,4
<b>Masse volumique (g/cm<sup>3</sup>)</b>	2,99
<b>Surface spécifique (cm<sup>2</sup>/g)</b>	5220

---

**Elimination des déchets :** Ne pas verser dans la canalisation, les eaux ou la terre  
 Emmener uniquement des emballages vides au recyclage  
 Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés comme déchets ménagers  
 Les restes de produits déjà durcis peuvent être éliminés comme déchets de construction  
 sous la clé de déchets 17 09 04

---

**Consignes de sécurité :** GISCODE ZP1 – faible en chromate selon 2003/53/EG  
 Garder en dehors de portée des enfants  
 Porter des gants, vêtements de sécurité et lunettes de protection  
 Eviter un contact prolongé avec la peau  
 Si contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau  
 En cas d'ingestion, consulter directement un médecin et présenter l'emballage ou la fiche  
 technique du produit

---